

54X31.00-26Imp

SFT105 • 147B • HF-1



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| Design | SFT105 | Statischer Rollradius (mm) | 606 |
| Branchenklassifizierung | HF-1 | Abrollumfang (mm) | 4013 |
| Reifengröße | 54X31.00-26Imp | SRI | 600 |
| LI/SS | 147B | Gewicht (kg) | 124 |
| FR/DW | n/a | Nomineller Inflationsdruck (bar) | 2.1 |
| PR | 10 | Maximale Last (kg) | 3084 |
| TL/TT | TL | Profiltiefe (mm) | 10 |
| Reifenbreite (mm) | 728 | Empfohl. Felgenbreite | DW25B |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1386 | Andere zugelassene Felgen | n/a |

LADE DATEN

| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (bar) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.7bar | 1.0bar | 1.4bar | 1.5bar | 1.6bar | 1.7bar | 1.8bar | 1.9bar | 2.0bar | 2.1bar |
| 50 | 1600 | 2060 | 2430 | 2555 | 2680 | 2800 | 2870 | 2940 | 3010 | 3075† |
| 30 | 1790 | 2310 | 2720 | 2860 | 3000 | 3140 | 3210 | 3290 | 3370 | 3440 |
| 15 | 2110 | 2720 | 3210 | 3370 | 3540 | 3700 | 3790 | 3880 | 3970 | 4060 |
| 10 | 2530 | 3250 | 3840 | 4040 | 4230 | 4420 | 4530 | 4650 | 4760 | 4860 |

† Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.

Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie uns unter: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, oder suchen Sie einen Goodyear Farm Tires-Händler in Ihrer Nähe