



16.9-30

Sure Grip All Service • 143A8 • R-1



TECHNISCHE DATEN

Design	Sure Grip All Service	Statischer Rollradius mm	664
Branchenklassifizierung	R-1	Abrollumfang mm	4429
Reifengröße	16.9-30	SRI	700
LI/SS	143A8	Gewicht kg	84.35
FR/DW	n/a	Nomineller Inflationsdruck kPa	275
PR	14	Maximale Last kg	2725
TL/TT	TT	Profiltiefe mm	n/a
Querschnittsbreite	415	Empfohl. Felgenbreite	W15L
Gesamtdurchmesser mm	1448	Andere zugelassene Felgen	W14L

LADE DATEN

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1360	1500	1800	1900	2000	2120	2240	2300	2360	2575	2725†
25	1510	1665	2000	2110	2220	2355	2485	2555	2620	2860	3025

† Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.

Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie uns unter: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, oder suchen Sie einen Goodyear Farm Tires-Händler in Ihrer Nähe