

**12.4-28**

Sure Grip All Service • 118A8 • R-1



## TECHNISCHE DATEN

Design	Sure Grip All Service	Statischer Rollradius mm	566
Branchenklassifizierung	R-1	Abrollumfang mm	3770
Reifengröße	12.4-28	SRI	600
LI/SS	118A8	Gewicht kg	44.97
FR/DW	n/a	Nomineller Inflationsdruck kPa	165
PR	6	Maximale Last kg	1320
TL/TT	TT	Profiltiefe mm	n/a
Querschnittsbreite	313	Empfohl. Felgenbreite	W11
Gesamtdurchmesser mm	1255	Andere zugelassene Felgen	W12

## LADE DATEN

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	775	850	1030	1090	1150†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	860	945	1145	1210	1285	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.

Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie uns unter: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, oder suchen Sie einen Goodyear Farm Tires-Händler in Ihrer Nähe