

**9.5-24**

Sure Grip All Service • 102A8 • R-1



## TECHNISCHE DATEN

Design	Sure Grip All Service	Statischer Rollradius mm	471
Branchenklassifizierung	R-1	Abrollumfang mm	3142
Reifengröße	9.5-24	SRI	500
LI/SS	102A8	Gewicht kg	29.2
FR/DW	n/a	Nomineller Inflationsdruck kPa	210
PR	6	Maximale Last kg	850
TL/TT	TT	Profiltiefe mm	n/a
Querschnittsbreite	231	Empfohl. Felgenbreite	W8
Gesamtdurchmesser mm	1050	Andere zugelassene Felgen	W7

## LADE DATEN

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	500	545	670	710	750	775	825	850†	n/a	n/a	n/a
25	555	605	745	790	835	860	915	950	n/a	n/a	n/a

† Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.

Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie uns unter: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, oder suchen Sie einen Goodyear Farm Tires-Händler in Ihrer Nähe