



MADE BY TITAN®



Landwirtschaftsreifen

**VERWURZELT**  
IN **EXZELLENZ**

2026



---

## Goodyear Farm Tires weiterhin auf Erfolgskurs

---

Seit über 121 Jahren ist der Name **Goodyear Farm Tires**\* für Landwirte in vielen Ländern ein Begriff und steht für verlässliche Leistung, Langlebigkeit und Innovation. Konkret bedeutet das: Jeder Reifen in unserem Sortiment senkt den Kraftstoffverbrauch, verbessert die Traktion und vermindert die Bodenverdichtung. Es versteht sich von selbst, dass unsere Reifen unter härtesten Bedingungen getestet werden und speziell für den europäischen Markt konstruiert sind.

Alles, was wir tun, ist auf unser fortgesetztes Wachstum ausgerichtet. Von der laufenden Ausweitung unseres Reifensortiments über die Ausdehnung unseres Händlernetzes und Kundenstamms bis zur Steigerung unserer Bekanntheit – wir sind stolz auf unsere Führungsposition in der Reifenbranche.

---

### Verlässlich und vertrauenswürdig

\*Die renommierten Reifen der Marke **Goodyear Farm Tires** werden von Titan International Inc. unter Lizenz gefertigt. Mit seinem weitläufigen Händlernetzwerk ist Titan ein globales Unternehmen, dessen langlebige Produkte und zuverlässiger Kundendienst von Herstellern und Verbrauchern überall auf der Welt geschätzt werden.



GOODYEAR FARM TIRES | UNSER SORTIMENT

Radialreifen für Traktoren

OPTITRAC | SUPER TRACTION RADIAL  
SPECIAL SURE GRIP  
CUSTOM FLO GRIP



OPTITRAC R-1W | LSW OPTITRAC R-1W

- ◆ Premium-Hochleistungs- Ganzjahresreifen für einen vielfältigen Einsatz auf dem Feld und auf der Straße
- ◆ Für komfortables Arbeiten bei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h (je nach Reifengröße)
- ◆ Verschleißbeständige Gummimischung der Laufflächen für eine maximale Lebensdauer des Reifens
- ◆ Modernes gewölbtes Schulterdesign für eine minimale Bodenverdichtung
- ◆ Asymmetrische Stollenform für eine bessere Selbstreinigung
- ◆ Besonders geländegängiges Design zur Vermeidung von Bodenverdichtung und Spurrillen (LSW-Technologie)



SUPER TRACTION  
RADIAL R-1W

- ◆ Selbstreinigendes Stollenprofil mit abgeschrägten Flanken (45-Grad-Winkel)
- ◆ Bis zu 25 Prozent mehr Profiltiefe als herkömmliche R-1-Reifen
- ◆ Selbst für schwere, feuchte Böden geeignet



SPECIAL  
SURE GRIP R-2

- ◆ Doppelt so viel Profiltiefe wie herkömmliche R-1-Reifen
- ◆ Mehr Zugkraft auf weichem, feuchtem Boden durch hohe Stollen
- ◆ Großflächige Stollen für lange Lebensdauer und hohe Belastungsfähigkeit



CUSTOM  
FLO GRIP R-2

- ◆ Doppelt so viel Profiltiefe wie herkömmliche R-1-Reifen
- ◆ Neue Radialform für höhere Leistung
- ◆ Hohe Zugkraft, abnutzungsresistentes Profil
- ◆ Großflächige Stollen für längere Lebensdauer selbst bei hoher Auslastung

Goodyear Farm Tires bringen viele Vorteile

Geringe Bodenverdichtung

D-Geschwindigkeitsindex verfügbar

Für jedes Gelände geeignet

Höhere Rentabilität (Ertrag)

Kraftstoffsparend

Hohe Traktion

Verbesserte Lenkbarkeit

Höhere Durchstoßfestigkeit

VERWURZELT  
IN EXZELLENZ

| Reifengröße    | Design          | TL/TT | LI/SS   | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamt-durchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) | Statischer Rollradius (mm) |
|----------------|-----------------|-------|---------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 240/70R16      | Optitrac        | TL    | 104A8/B | 2.4 | 50               | 900                | W8                 | 244               | 742                     | 2210              | 333                        |
| 260/70R16      | Optitrac        | TL    | 109A8/B | 2.4 | 50               | 1030               | W8                 | 258               | 770                     | 2311              | 348                        |
| 280/70R16      | Optitrac        | TL    | 112A8/B | 2.4 | 50               | 1120               | W9                 | 282               | 798                     | 2371              | 356                        |
| 280/70R18      | Optitrac        | TL    | 114A8   | 2.4 | 40               | 1180               | W9                 | 282               | 849                     | 2544              | 385                        |
| 260/70R20      | Optitrac        | TL    | 113A8/B | 2.4 | 50               | 1150               | W8                 | 258               | 872                     | 2616              | 399                        |
| 280/70R20      | Optitrac        | TL    | 116A8/B | 2.4 | 50               | 1250               | W9                 | 282               | 900                     | 2718              | 409                        |
| 280/85R20      | Optitrac        | TL    | 112A8/B | 1.6 | 40               | 1120               | W10                | 282               | 984                     | 2942              | 444                        |
| 300/70R20      | Optitrac        | TL    | 110A8   | 1.6 | 40               | 1060               | W9                 | 295               | 952                     | 2851              | 432                        |
| 320/70R20      | Optitrac        | TL    | 123A8/B | 2.4 | 50               | 1550               | W10                | 319               | 982                     | 2861              | 432                        |
| 280/85R24      | Optitrac        | TL    | 115D    | 1.6 | 65               | 1215               | W10                | 282               | 1086                    | 3255              | 488                        |
| 320/85R24      | Optitrac        | TL    | 122D    | 1.6 | 65               | 1500               | W10                | 318               | 1151                    | 3454              | 518                        |
| 340/85R24      | Optitrac        | TL    | 130D    | 2.4 | 65               | 1900               | W12                | 349               | 1181                    | 3606              | 549                        |
| 380/70R24      | Optitrac        | TL    | 125D    | 1.6 | 65               | 1650               | W12                | 394               | 1188                    | 3584              | 535                        |
| 380/85R24*     | Optitrac        | TL    | 131D    | 1.6 | 65               | 1950               | W12                | 374               | 1250                    | 3769              | 565                        |
| 420/70R24      | Optitrac        | TL    | 130D    | 1.6 | 65               | 1900               | W12                | 415               | 1233                    | 3711              | 551                        |
| 440/65R24      | Optitrac        | TL    | 128D    | 1.6 | 65               | 1800               | W14L               | 439               | 1183                    | 3566              | 532                        |
| 480/65R24      | Optitrac        | TL    | 133D    | 1.6 | 65               | 2060               | W15L               | 479               | 1234                    | 3680              | 552                        |
| 540/65R24      | Optitrac        | TL    | 146A8/B | 2.4 | 50               | 3000               | W16L               | 543               | 1330                    | 3995              | 631                        |
| 460/85R26      | Optitrac        | TL    | 148A8/B | 2.4 | 65               | 3150               | W15                | 456               | 1444                    | 4301              | 659                        |
| 750/65R26      | Optitrac        | TL    | 166D    | 2.4 | 65               | 5300               | DW25B              | 768               | 1622                    | 4865              | 719                        |
| VF620/75R26CFO | Optitrac        | TL    | 178D    | 3.2 | 65               | 7500               | DW20B              | 638               | 1570                    | 4697              | 692                        |
| VF750/65R26CFO | Custom Flo Grip | TL    | 177A8   | 2.4 | 40               | 7300               | DW25B              | 742               | 1686                    | 5032              | 737                        |
| 280/85R28*     | Optitrac        | TL    | 118D    | 1.6 | 65               | 1320               | W10                | 282               | 1187                    | 3558              | 545                        |
| 340/85R28      | Optitrac        | TL    | 127D    | 1.6 | 65               | 1750               | W11                | 341               | 1294                    | 3858              | 579                        |
| 380/70R28      | Optitrac        | TL    | 127D    | 1.6 | 65               | 1750               | W12                | 380               | 1293                    | 3874              | 581                        |
| 380/85R28      | Optitrac        | TL    | 133D    | 1.6 | 65               | 2060               | W12                | 388               | 1357                    | 4080              | 562                        |
| 420/70R28      | Optitrac        | TL    | 133D    | 1.6 | 65               | 2060               | W13                | 429               | 1347                    | 4069              | 609                        |
| 420/85R28      | Optitrac        | TL    | 139D    | 1.6 | 65               | 2430               | W15L               | 418               | 1425                    | 4207              | 619                        |
| 440/65R28      | Optitrac        | TL    | 131D    | 1.6 | 65               | 1950               | W14L               | 422               | 1280                    | 3890              | 588                        |
| 480/65R28      | Optitrac        | TL    | 136D    | 1.6 | 65               | 2240               | W15L               | 476               | 1336                    | 4061              | 614                        |
| 540/65R28      | Optitrac        | TL    | 142D    | 1.6 | 65               | 2650               | W18L               | 550               | 1413                    | 4218              | 633                        |
| 600/65R28      | Optitrac        | TL    | 154D    | 2.4 | 65               | 3750               | W18L               | 587               | 1504                    | 4556              | 685                        |
| 600/65R28      | Optitrac        | TL    | 160D    | 3.2 | 65               | 4491               | W18L               | 585               | 1518                    | 4551              | 672                        |
| 600/70R28      | Optitrac        | TL    | 161D    | 2.8 | 65               | 4625               | W18L               | 597               | 1554                    | 4705              | 706                        |
| 380/85R30      | Optitrac        | TL    | 135D    | 1.6 | 65               | 2180               | W12                | 380               | 1408                    | 4226              | 633                        |
| 420/85R30      | Optitrac        | TL    | 145D    | 2.4 | 65               | 2900               | W13                | 426               | 1472                    | 4444              | 664                        |
| 460/85R30      | Optitrac        | TL    | 145B    | 1.6 | 50               | 2900               | W15L               | 475               | 1542                    | 4572              | 686                        |
| 480/70R30      | Optitrac        | TL    | 152D    | 3.2 | 65               | 3550               | W15L               | 472               | 1501                    | 4561              | 692                        |
| 540/65R30      | Optitrac        | TL    | 150D    | 2.4 | 65               | 3350               | W16L               | 550               | 1477                    | 4377              | 657                        |
| 600/70R30      | Optitrac        | TL    | 152D    | 1.6 | 65               | 3550               | DW18A              | 592               | 1611                    | 4867              | 728                        |
| 600/70R30      | Optitrac        | TL    | 158D    | 2.4 | 65               | 4250               | DW20B              | 608               | 1629                    | 4909              | 732                        |
| LSW750/45R30   | Optitrac        | TL    | 161D    | 1.6 | 65               | 4625               | DW25B              | 724               | 1425                    | 4240              | 618                        |
| 800/65R32      | Optitrac        | TL    | 172D    | 2.4 | 65               | 6300               | DW27B              | 813               | 1833                    | 5515              | 820                        |
| LSW1000/45R32  | LSW Optitrac    | TL    | 184D    | 2.4 | 65               | 9000               | DH36HB             | 991               | 1707                    | 5001              | 710                        |
| LSW1100/35R32  | LSW Optitrac    | TL    | 175D    | 1.6 | 65               | 6900               | DH38HB             | 1045              | 1565                    | 4742              | 712                        |
| 380/85R34      | Optitrac        | TL    | 137D    | 1.6 | 65               | 2300               | W12                | 393               | 1503                    | 4532              | 676                        |
| 420/85R34      | Optitrac        | TL    | 147D    | 2.4 | 65               | 3075               | W15L               | 418               | 1578                    | 4772              | 717                        |
| 460/85R34      | Optitrac        | TL    | 147D    | 1.6 | 65               | 3075               | W15L               | 467               | 1659                    | 5010              | 742                        |

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Schätzungen

| Reifengröße    | Design                | TL/TT | LI/SS   | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamt-durchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) | Statischer Rollradius (mm) |
|----------------|-----------------------|-------|---------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 480/70R34      | Optitrac              | TL    | 146D    | 2.0 | 65               | 3000               | W15L               | 479               | 1588                    | 4799              | 719                        |
| 480/70R34      | Optitrac              | TL    | 155D    | 3.2 | 65               | 3878               | DW15A              | 481               | 1584                    | 4826              | 732                        |
| 540/65R34      | Optitrac              | TL    | 152D    | 2.4 | 65               | 3550               | W18L               | 536               | 1581                    | 4775              | 714                        |
| 600/65R34      | Optitrac              | TL    | 157D    | 2.4 | 65               | 4125               | DW20B              | 600               | 1626                    | 4901              | 730                        |
| 650/75R34      | Optitrac              | TL    | 162D    | 1.6 | 65               | 4750               | DW20B              | 661               | 1817                    | 5403              | 787                        |
| IF420/85R34    | Optitrac              | TL    | 148D    | 1.6 | 65               | 3152               | DW15A              | 435               | 1573                    | 4751              | 710                        |
| VF420/85R34    | Optitrac              | TL    | 154D    | 1.6 | 65               | 3742               | DW15A              | 425               | 1573                    | 4701              | 690                        |
| 320/85R38      | Super Traction Radial | TL    | 143A8/B | 3.6 | 50               | 2722               | W10                | 304               | 1501                    | 4599              | 704                        |
| 380/80R38      | Optitrac              | TL    | 142D    | 2.4 | 65               | 2650               | W12                | 373               | 1583                    | 4822              | 731                        |
| 420/85R38      | Optitrac              | TL    | 149D    | 2.4 | 65               | 3250               | W14                | 438               | 1678                    | 5097              | 770                        |
| 460/85R38      | Optitrac              | TL    | 149D    | 1.6 | 65               | 3250               | W14L               | 455               | 1776                    | 5330              | 789                        |
| 480/80R38      | Special Sure Grip     | TL    | 149A8/B | 1.6 | 50               | 3243               | DW16A              | 452               | 1805                    | 5432              | 808                        |
| 520/70R38      | Optitrac              | TL    | 150D    | 1.6 | 65               | 3350               | W16L               | 513               | 1751                    | 5256              | 779                        |
| 520/85R38      | Optitrac              | TL    | 155D    | 1.6 | 65               | 3875               | DW16L              | 546               | 1849                    | 5550              | 630                        |
| 540/65R38      | Optitrac              | TL    | 153D    | 2.4 | 65               | 3650               | W16L               | 544               | 1681                    | 5146              | 775                        |
| 600/65R38      | Optitrac              | TL    | 153D    | 1.6 | 65               | 3650               | W18L               | 573               | 1748                    | 5321              | 806                        |
| 650/65R38      | Optitrac              | TL    | 166D    | 2.8 | 65               | 5300               | DW20B              | 650               | 1825                    | 5475              | 834                        |
| 650/85R38      | Optitrac              | TL    | 173D    | 2.4 | 65               | 6500               | DW20B              | 667               | 2068                    | 6162              | 901                        |
| 710/70R38      | Optitrac              | TL    | 166D    | 1.6 | 65               | 5300               | DW23B              | 713               | 1930                    | 5789              | 855                        |
| 710/70R38      | Optitrac              | TL    | 171D    | 2.4 | 65               | 6150               | DW23B              | 706               | 1943                    | 5844              | 868                        |
| IF710/70R38CFO | Optitrac              | TL    | 181D    | 2.8 | 65               | 8255               | DW25B              | 741               | 1952                    | 5824              | 854                        |
| IF800/70R38    | Optitrac              | TL    | 179A8/B | 1.6 | 50               | 7750               | DW27B              | 789               | 2070                    | 6150              | 925                        |
| VF380/80R38    | Optitrac              | TL    | 154D    | 2.4 | 65               | 3750               | W12                | 374               | 1584                    | 4792              | 719                        |
| VF650/65R38    | Optitorque            | TL    | 175D    | 2.4 | 65               | 6900               | DW23B              | 670               | 1808                    | 5358              | 776                        |
| 380/80R42      | Optitrac              | TL    | 150D    | 3.2 | 65               | 3350               | W12A               | 368               | 1676                    | 5131              | 784                        |
| 480/80R42      | Optitrac              | TL    | 156D    | 2.4 | 65               | 4000               | W16L               | 494               | 1829                    | 5551              | 837                        |
| 520/80R42      | Optitrac              | TL    | 157A8/B | 1.6 | 50               | 4125               | W16                | 504               | 1944                    | 5840              | 900                        |
| 520/85R42      | Optitrac              | TL    | 157D    | 1.6 | 65               | 4125               | W18L               | 533               | 1931                    | 5815              | 865                        |
| 520/85R42      | Optitrac              | TL    | 162A8/B | 2.4 | 50               | 4750               | W16L               | 508               | 1940                    | 5826              | 896                        |
| 520/85R42      | Optitrac              | TL    | 162D    | 2.4 | 65               | 4750               | W16A               | 538               | 1933                    | 5840              | 874                        |
| 580/85R42      | Optitrac              | TL    | 168D    | 2.4 | 65               | 5600               | DD18               | 594               | 2029                    | 6139              | 921                        |
| 620/70R42      | Optitrac              | TL    | 166D    | 2.4 | 65               | 5307               | DW20B              | 620               | 1936                    | 5852              | 877                        |
| 650/65R42*     | Optitrac              | TL    | 170D    | 3.2 | 65               | 6000               | DW20B              | 645               | 1913                    | 5812              | 858                        |
| 710/70R42      | Optitrac              | TL    | 173D    | 2.4 | 65               | 6486               | DW23B              | 703               | 2045                    | 6169              | 921                        |
| 710/70R42      | Optitrac              | TL    | 179D    | 3.2 | 65               | 7750               | DW23B              | 699               | 2061                    | 6234              | 931                        |
| 710/75R42      | Optitrac              | TL    | 175D    | 2.4 | 65               | 6900               | DW23B              | 711               | 2159                    | 6538              | 982                        |
| IF580/85R42CFO | Optitrac              | TL    | 178D    | 2.8 | 65               | 7500               | W18A               | 599               | 2050                    | 6167              | 917                        |
| IF710/70R42CFO | Optitrac              | TL    | 179D    | 2.4 | 65               | 7756               | DW25B              | 729               | 2059                    | 6161              | 907                        |
| VF580/85R42CFO | Custom Flo Grip       | TL    | 183A8   | 2.8 | 40               | 8750               | W18A               | 594               | 2114                    | 6320              | 929                        |
| 480/80R46      | Optitrac              | TL    | 158D    | 2.4 | 65               | 4250               | W16L               | 484               | 1951                    | 5940              | 900                        |
| 520/85R46      | Optitrac              | TL    | 158D    | 1.6 | 65               | 4250               | DW16L              | 528               | 2051                    | 6153              | 910                        |
| 620/70R46      | Optitrac              | TL    | 167D    | 2.4 | 65               | 5443               | DW20B              | 625               | 2045                    | 6201              | 934                        |
| 620/70R46      | Optitrac              | TL    | 177D    | 4.0 | 65               | 7300               | W18L               | 632               | 2043                    | 6202              | 935                        |
| LSW1100/45R46  | Optitrac              | TL    | 181D    | 1.2 | 65               | 8250               | DW38HB             | 1024              | 2165                    | 6491              | 959                        |
| LSW1100/45R46  | Optitrac              | TL    | 201D    | 3.2 | 65               | 14500              | DW38HB             | 1034              | 2167                    | 6496              | 960                        |
| LSW800/55R46   | Optitrac              | TL    | 190D    | 3.2 | 65               | 10600              | DW28B              | 805               | 2072                    | 6124              | 919                        |
| 480/80R50      | Optitrac              | TL    | 159D    | 2.4 | 65               | 4375               | W15L               | 466               | 2062                    | 6277              | 951                        |
| VF480/80R50    | Optitrac              | TL    | 171D    | 2.4 | 65               | 6150               | W15L               | 464               | 2055                    | 6221              | 934                        |

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Schätzungen

Reifen für Anhängfeldspritzen

ULTRA SPRAYER  
OPTITORQUE



ULTRA SPRAYER R-1

- Der breite, robuste Stollen verlängert die Lebensdauer, bietet mehr Fahrkomfort und eine maximale Traktion. Die verstärkte Karkasse und das Schwerlastgürtelpaket bieten eine ausgezeichnete Seitenstabilität
- Stoppelresistente Gummimischung der Lauffläche für eine höhere Gesamtlebensdauer
- Die besseren Abrolleigenschaften des IF und VF bieten eine größere Aufstandsfläche, wodurch der Druck im Kontaktbereich mit dem Boden reduziert wird.



OPTITORQUE R-1

- Optitorque-Reifenprofil jetzt auch für Anhängfeldspritzen erhältlich
- R-1-Reifen mit 20 Prozent weniger Profiltiefe als R-1W vermindert Spurrillenbildung
- Optimierte Stollenkonstruktion erhöht die Zugkraft und verbessert die Selbstreinigung
- Verschleißarme Lauffläche und erhöhter Fahrkomfort durch breitflächiges Stollenprofil

| Tyre Size    | Design        | TL/TT | LI/SS | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamt-durchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) | Statischer Rollradius (mm) |
|--------------|---------------|-------|-------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 420/90R30    | Optitrac      | TL    | 145D  | 2.0 | 65               | 2900               | W13                | 422               | 1491                    | 4450              | 677                        |
| 380/85R38*   | Optitrac      | TL    | 139D  | 1.6 | 65               | 2430               | W12                | 380               | 1611                    | 4810              | 735                        |
| IF340/85R38  | Ultra Sprayer | TL    | 150D  | 3.2 | 65               | 3350               | W12                | 344               | 1550                    | 4738              | 723                        |
| IF380/80R38  | Ultra Sprayer | TL    | 154D  | 3.2 | 65               | 3750               | W13                | 366               | 1588                    | 4750              | 714                        |
| IF380/80R38  | Ultra Sprayer | TL    | 161D  | 4.4 | 65               | 4625               | W13                | 368               | 1588                    | 4819              | 726                        |
| 320/90R42    | Optitrac      | TL    | 147D  | 3.6 | 65               | 3075               | W9                 | 320               | 1650                    | 5049              | 772                        |
| IF320/80R42  | Optitrac      | TL    | 150D  | 3.6 | 65               | 3350               | W10A               | 302               | 1580                    | 4815              | 731                        |
| IF320/90R42  | Ultra Sprayer | TL    | 150D  | 3.0 | 65               | 3350               | W11                | 335               | 1661                    | 5017              | 750                        |
| IF380/80R42  | Ultra Sprayer | TL    | 163D  | 4.4 | 65               | 4875               | W12                | 364               | 1695                    | 5141              | 774                        |
| VF320/90R42  | Optitrac      | TL    | 148D  | 2.0 | 65               | 3150               | W10                | 310               | 1642                    | 4979              | 750                        |
| 320/90R46    | Optitrac      | TL    | 156D  | 4.8 | 65               | 4000               | W9                 | 315               | 1754                    | 5376              | 824                        |
| IF320/90R46  | Ultra Sprayer | TL    | 156D  | 4.0 | 65               | 4000               | W11                | 338               | 1758                    | 5309              | 794                        |
| IF380/90R46  | Ultra Sprayer | TL    | 160D  | 3.0 | 65               | 4500               | W13                | 361               | 1844                    | 5563              | 831                        |
| LSW480/70R46 | Optitrac      | TL    | 174D  | 3.6 | 65               | 6700               | DD16               | 470               | 1866                    | 5625              | 839                        |
| LSW680/50R46 | Optitorque    | TL    | 173D  | 2.4 | 65               | 6500               | DW23B              | 650               | 1858                    | 5573              | 824                        |
| VF380/90R46  | Ultra Sprayer | TL    | 173D  | 4.4 | 65               | 6500               | W13                | 361               | 1854                    | 5563              | 831                        |
| 320/90R50    | Optitrac      | TL    | 148D  | 3.2 | 65               | 3150               | W10A               | 310               | 1864                    | 5716              | 876                        |
| 380/90R50    | Optitrac      | TL    | 151D  | 2.4 | 65               | 3450               | W12A               | 394               | 1958                    | 5945              | 897                        |
| 480/95R50    | Optitrac      | TL    | 164D  | 2.4 | 65               | 5000               | DW16B              | 505               | 2178                    | 6603              | 994                        |
| IF380/90R50  | Ultra Sprayer | TL    | 170D  | 4.4 | 65               | 6000               | W13                | 384               | 1956                    | 5962              | 905                        |
| VF420/95R50  | Optitorque    | TL    | 177D  | 3.6 | 65               | 7300               | DW13B              | 429               | 2071                    | 6254              | 935                        |
| VF480/80R50  | Optitorque    | TL    | 179D  | 3.6 | 65               | 7756               | DW15A              | 475               | 2057                    | 6235              | 938                        |
| 320/105R54   | Optitrac      | TL    | 166D  | 5.2 | 65               | 5300               | W10A               | 324               | 2057                    | 6298              | 963                        |
| 380/90R54    | Optitrac      | TL    | 152D  | 2.4 | 65               | 3550               | W12A               | 386               | 2057                    | 6465              | 939                        |
| IF320/105R54 | Ultra Sprayer | TL    | 167D  | 4.4 | 65               | 5450               | W10                | 328               | 2043                    | 6238              | 949                        |
| IF380/90R54  | Ultra Sprayer | TL    | 171D  | 4.4 | 65               | 6150               | W12                | 365               | 2051                    | 6259              | 952                        |
| LSW480/70R54 | Optitorque    | TL    | 181D  | 4.4 | 65               | 8250               | W16A               | 480               | 2065                    | 6265              | 944                        |

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Schätzungen

Reifen für Erntemaschinen

OPTITRAC  
OPTITORQUE | CUSTOM FLO GRIP



OPTITRAC R-1W

- Hervorragende Tragfähigkeit
- Breite Aufstandsfläche für mehr Bodenkontakt
- Gummimischungs- Technologie der neusten Generation
- Durchgängig gewölbtes Stollenprofil für besseren Fahrkomfort
- Für Anwendungen auf schweren feuchten Böden geeignet



OPTITORQUE R-1

- Breiteres Stollenprofil für eine längere Lebensdauer und eine ruhigere Fahrt
- Design mit großer Flanke und Schulter für weniger Vibrationen und mehr Stabilität



CUSTOM FLO GRIP R-2

- Doppelt so viel Profiltiefe wie herkömmliche R-1-Reifen
- Neue Radialform für höhere Leistung
- Hohe Zugkraft, abnutzungsresistentes Profil
- Großflächige Stollen für längere Lebensdauer selbst bei hoher Auslastung

| Reifengröße    | Design          | TL/TT | LI/SS   | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamt- durchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) | Statischer Rollradius (mm) |
|----------------|-----------------|-------|---------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 620/75R26      | Optitrac        | TL    | 166A8/B | 3.2 | 50               | 5300               | DW20B              | 624               | 1574                     | 4726              | 700                        |
| 750/50R26      | Optitorque      | TL    | 157D    | 2.4 | 65               | 4125               | DW25B              | 727               | 1393                     | 4195              | 624                        |
| VF750/65R26CFO | Optitrac        | TL    | 177D    | 2.4 | 65               | 7300               | DW25B              | 777               | 1625                     | 4814              | 697                        |
| VF600/70R28CFO | Optitrac        | TL    | 173D    | 2.8 | 65               | 6500               | DW21B              | 607               | 1542                     | 4634              | 688                        |
| 620/75R30*     | Optitrac        | TL    | 163D    | 2.4 | 65               | 4875               | DW20B              | 628               | 1735                     | 5176              | 780                        |
| LSW750/60R30   | Optitrac        | TL    | 180D    | 2.8 | 65               | 8000               | DW25B              | 728               | 1652                     | 4876              | 701                        |
| LSW750/60R30   | Custom Flo Grip | TL    | 180B    | 2.8 | 50               | 8000               | DW25B              | 717               | 1701                     | 5081              | 746                        |
| 650/75R32      | Optitrac        | TL    | 160B    | 1.6 | 50               | 4500               | DW20B              | 628               | 1819                     | 5421              | 818                        |
| 650/75R32      | Optitrac        | TL    | 172B    | 3.2 | 50               | 6300               | DW20B              | 628               | 1819                     | 5421              | 818                        |
| 800/65R32      | Optitrac        | TL    | 172B    | 2.4 | 50               | 6300               | DW27B              | 769               | 1823                     | 5420              | 805                        |
| 900/60R32      | Optitrac        | TL    | 185A8/B | 4.0 | 50               | 9250               | DW27B              | 896               | 1931                     | 5832              | 872                        |
| 800/70R38      | Optitrac        | TL    | 173D    | 1.6 | 65               | 6500               | DW25B              | 800               | 2040                     | 6071              | 911                        |
| 800/70R38      | Optitrac        | TL    | 181D    | 2.8 | 65               | 8255               | DW27B              | 800               | 2050                     | 6140              | 905                        |
| IF800/70R38CFO | Optitrac        | TL    | 190D    | 3.2 | 65               | 10600              | DW27B              | 834               | 2058                     | 6124              | 893                        |
| IF520/85R42CFO | Optitrac        | TL    | 169D    | 2.4 | 50               | 5800               | W18L               | 533               | 1928                     | 5843              | 879                        |
| LSW800/50R42   | Optitrac        | TL    | 180D    | 2.4 | 65               | 8000               | DW28B              | 805               | 1828                     | 5492              | 815                        |
| LSW800/50R42   | Optitorque      | TL    | 180D    | 2.4 | 65               | 8000               | DW28B              | 766               | 1840                     | 5508              | 811                        |
| LSW710/65R46   | Optitorque      | TL    | 188D    | 3.2 | 65               | 9979               | DW25B              | 735               | 2057                     | 6174              | 914                        |
| LSW1250/35R46  | Optitrac        | TL    | 202D    | 3.6 | 65               | 15000              | DH44HB             | 1171              | 2072                     | 6231              | 925                        |
| LSW1400/30R46  | Custom Flo Grip | TL    | 201B    | 3.2 | 50               | 14500              | DH50HB             | 1292              | 2093                     | 6322              | 946                        |

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Schätzungen

Industriereifen

IT323 | IT520 | I T525 | IT540 | IT1545  
SURE GRIP LUG  
SURE GRIP INDUSTRIAL TRACTOR



IT323 SS

- Großes Stollenprofil für eine längere Lebensdauer bei hoher Last
- Verstärktes Mittelbindegummi für hohe Durchstoßfestigkeit des Profils
- Scheuerleiste/Flankenschutz für Durchstoßfestigkeit der Flanke



IT520 R-4

- Verstärkte Stollen für mehr Haftung und Stabilität
- Speziell für Industrieanwendungen entwickelt
- Ausgezeichnete Traktion auf weichen Böden



IT525 R-4

- Hervorragende Leistung auf hartem Untergrund
- Lange Haltbarkeit auf harter Erde
- Hervorragende Traktion auf weichem Boden



IT540 R-4

- Geeignet für Teleskoplader und Baggerlader.
- Verstärkte Seitenwände und stahlverstärkte Lauffläche für bessere Pannensicherheit.
- Robustes Stollenprofil für optimierten Verschleiß und längere Lebensdauer.
- Große Aufstandsfläche für hervorragende Traktion und Stabilität.
- Hervorragender Komfort und präzises Manövrierverhalten



IT545 R-4

- Geeignet für Teleskoplader und Baggerlader
- Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Durchstiche und Schnitte
- Verbesserte Seitenwandsteifigkeit sorgt für hervorragende Stabilität, insbesondere bei Arbeiten an Hängen oder Böschungen
- Solide Stollen und widerstandsfähige Gummimischung für Arbeiten auf harten Oberflächen



SURE GRIP  
LUG I-3

- Direktionales Design für eine ausgezeichnete Traktion
- Für Arbeiten auf weichen Böden, wo Traktion und Geländegängigkeit erforderlich sind
- Für Baufahrzeuge, die unter unterschiedlichen Bedingungen bzw. in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden



SURE GRIP  
INDUSTRIAL  
TRACTOR R-4

- Verstärkte Stollen für Einsätze in der Industrie
- Für Baufahrzeuge, die eine maximale Haftung benötigen

| Reifengröße | Design                       | TL/TT | LI/SS   | Äquivalente Lagebewertung | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | FR/DW |
|-------------|------------------------------|-------|---------|---------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 10-16.5     | IT323                        | TL    | 135A2   | 10                        | 5.2 | 10               | 1750               | 8.25               | 249               | 771                    |       |
| 10-16.5     | IT323                        | TL    | 139A2   | 12                        | 6.2 | 10               | 2375               | 8.25               | 249               | 771                    |       |
| 12-16.5     | IT323                        | TL    | 145A2   | 12                        | 5.5 | 10               | 2865               | 9.75               | 318               | 842                    |       |
| 12-16.5     | IT323                        | TL    | 147A2   | 14                        | 6.2 | 10               | 3075               | 9.75               | 318               | 842                    |       |
| 460/70R24   | IT520                        | TL    | 159A8/B | NA                        | 4.0 | 40               | 4375               | DW15               | 455               | 1254                   |       |
| 500/70R24   | IT520                        | TL    | 164A8/B | NA                        | 4.0 | 40               | 5000               | DW16               | 503               | 1310                   |       |
| 19.5L-24    | IT525                        | TL    | 151A8   | 12                        | 2.3 | 40               | 3450               | W16L               | 482               | 1320                   |       |
| 340/80R18*  | IT540                        | TL    | 143A8/B |                           | 4.0 | 50               | 2725               | W10                | 343               | 1001                   |       |
| 440/80R28*  | IT540                        | TL    | 156A8/B |                           | 3.2 | 50               | 4000               | W15L               | 442               | 1415                   |       |
| 340/80-18   | IT545                        | TL    | 143A8   |                           | 4.0 | 40               | 2725               | W10                | 331               | 996                    |       |
| 340/80-20   | IT545                        | TL    | 144A8   |                           | 4.0 | 40               | 2800               | W11                | 339               | 1046                   |       |
| 440/80-26   | IT545                        | TL    | 167A8   |                           | 4.0 | 40               | 5450               | DW16A              | 510               | 1424                   |       |
| 440/80-28   | IT545                        | TL    | 156A8   |                           | 3.2 | 40               | 4000               | W15L               | 446               | 1408                   |       |
| 18.4-26     | Sure Grip Industrial Tractor | TL    | 156A8   | 12                        | 2.5 | 40               | 4000               | W16L               | 493               | 1432                   |       |
| 18.4-26     | Sure Grip Industrial Tractor | TL    | 158A8   | 14                        | 2.5 | 40               | 4000               | W16L               | 493               | 1432                   |       |
| 16.9-28     | Sure Grip Industrial Tractor | TL    | 151A8   | 12                        | 2.6 | 40               | 3450               | W15L               | 437               | 1420                   |       |
| 16.9-28     | Sure Grip Industrial Tractor | TL    | 155A8   | 14                        | 2.6 | 40               | 3875               | W15L               | 437               | 1420                   |       |
| 12.5/80-18  | Sure Grip Lug                | TL    | 126A8   | 12                        | 3.1 | 40               | 1700               | W9                 | 308               | 965                    | DW    |
| 12.5/80-18  | Sure Grip Lug                | TL    | 139A8   | 12                        | 3.1 | 40               | 2430               | W9                 | 308               | 965                    | FR    |
| 12.5/80-18  | Sure Grip Lug                | TL    | 131A8   | 14                        | 4.3 | 40               | 1950               | W9                 | 302               | 965                    | DW    |
| 12.5/80-18  | Sure Grip Lug                | TL    | 143A8   | 14                        | 4.3 | 40               | 2725               | W9                 | 302               | 965                    | FR    |
| 16.0/70-20  | Sure Grip Lug                | TL    | 142A8   | 14                        | 3.5 | 40               | 2650               | 13                 | 418               | 1075                   | DW    |
| 16.0/70-20  | Sure Grip Lug                | TL    | 154A8   | 14                        | 3.5 | 40               | 3750               | 13                 | 418               | 1075                   | FR    |

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Schätzungen

FR = Freies Rollen DW = Angetriebenes Rad



Diagonalreifen für Traktoren

SURE GRIP ALL SERVICE

TRACTION SURE GRIP



SURE GRIP

ALL SERVICE R-1

- Gerade 45°-Stollen für gleichmäßige, konstante Zugkraft
- Nach innen verbreiterte Stollen für einen gleichmäßigeren Abrieb auf der Straße
- Öffnung zwischen den Stollen für einen besseren Griff und eine effiziente Selbstreinigung



TRACTION

SURE GRIP R-1

- Gerade 45°-Stollen für gleichmäßige, konstante Zugkraft
- Öffnung zwischen den Stollen für einen besseren Griff und eine effiziente Selbstreinigung

| Reifengröße | Design                | TL/TT | LI/SS | Äquivalente Lagebewertung | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|-------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 9.5-24      | Sure Grip All Service | TT    | 102A8 | 6                         | 2.1 | 40               | 850                | W8                 | 231               | 1055                   | 3142              |
| 9.5-24      | Sure Grip All Service | TT    | 108A8 | 8                         | 2.8 | 40               | 1000               | W8                 | 231               | 1055                   | 3142              |
| 11.2-24     | Sure Grip All Service | TT    | 106A8 | 6                         | 1.8 | 40               | 950                | W10                | 282               | 1099                   | 3306              |
| 11.2-24     | Sure Grip All Service | TT    | 113A8 | 8                         | 2.5 | 40               | 1150               | W10                | 282               | 1099                   | 3306              |
| 12.4-24     | Sure Grip All Service | TT    | 117A8 | 8                         | 2.2 | 40               | 1285               | W10                | 287               | 1165                   | 3485              |
| 12.4-24     | Sure Grip All Service | TT    | 124A8 | 12                        | 3.3 | 40               | 1600               | W10                | 287               | 1165                   | 3485              |
| 14.9-24     | Sure Grip All Service | TT    | 119A8 | 6                         | 1.4 | 40               | 1360               | W13                | 387               | 1243                   | 3863              |
| 11.2-28     | Sure Grip All Service | TT    | 108A8 | 6                         | 1.8 | 40               | 1000               | W10                | 305               | 1206                   | 3607              |
| 11.2-28     | Sure Grip All Service | TT    | 115A8 | 8                         | 2.5 | 40               | 1215               | W10                | 305               | 1206                   | 3607              |
| 12.4-28     | Sure Grip All Service | TT    | 113A8 | 6                         | 1.7 | 40               | 1150               | W11                | 313               | 1255                   | 3770              |
| 12.4-28     | Sure Grip All Service | TT    | 119A8 | 8                         | 2.2 | 40               | 1360               | W11                | 313               | 1255                   | 3770              |
| 12.4-28     | Traction Sure Grip    | TT    | 113A8 | 6                         | 1.7 | 40               | 1150               | W11                | 315               | 1263                   | 3770              |
| 12.4-28     | Traction Sure Grip    | TT    | 119A8 | 8                         | 2.2 | 40               | 1360               | W11                | 315               | 1249                   | 3770              |
| 13.6-28     | Sure Grip All Service | TT    | 122A8 | 8                         | 1.9 | 40               | 1500               | W12                | 332               | 1285                   | 3918              |
| 14.9-28     | Sure Grip All Service | TT    | 126A8 | 8                         | 1.8 | 40               | 1700               | W13                | 380               | 1374                   | 4081              |
| 16.9-28     | Sure Grip All Service | TT    | 134A8 | 10                        | 2.0 | 40               | 2120               | W15L               | 417               | 1413                   | 4219              |
| 16.9-28     | Sure Grip All Service | TT    | 142A8 | 14                        | 2.8 | 40               | 2650               | W15L               | 417               | 1413                   | 4219              |
| 16.9-30     | Sure Grip All Service | TT    | 132A8 | 8                         | 1.7 | 40               | 2000               | W15L               | 415               | 1448                   | 4429              |
| 16.9-30     | Sure Grip All Service | TT    | 136A8 | 10                        | 1.9 | 40               | 2240               | W15L               | 415               | 1448                   | 4429              |
| 16.9-30     | Sure Grip All Service | TT    | 143A8 | 14                        | 2.8 | 40               | 2725               | W15L               | 415               | 1448                   | 4429              |
| 18.4-30     | Sure Grip All Service | TT    | 135A8 | 8                         | 1.4 | 40               | 2180               | W16L               | 446               | 1530                   | 4622              |
| 18.4-30     | Sure Grip All Service | TT    | 140A8 | 10                        | 1.8 | 40               | 2500               | W16L               | 446               | 1530                   | 4622              |
| 18.4-30     | Sure Grip All Service | TT    | 147A8 | 14                        | 1.8 | 40               | 3075               | W16L               | 446               | 1550                   | 4622              |
| 12.4-32     | Sure Grip All Service | TT    | 115A8 | 6                         | 1.7 | 40               | 1215               | W11                | 286               | 1380                   | 4157              |
| 12.4-32     | Sure Grip All Service | TT    | 121A8 | 8                         | 2.2 | 40               | 1450               | W11                | 286               | 1380                   | 4157              |
| 13.6-36     | Sure Grip All Service | TT    | 121A8 | 6                         | 1.5 | 40               | 1450               | W12                | 352               | 1510                   | 4520              |
| 13.6-36     | Sure Grip All Service | TT    | 125A8 | 8                         | 1.9 | 40               | 1650               | W12                | 352               | 1510                   | 4520              |
| 13.6-38     | Sure Grip All Service | TT    | 122A8 | 6                         | 1.5 | 40               | 1500               | W12                | 355               | 1563                   | 4671              |
| 13.6-38     | Sure Grip All Service | TT    | 126A8 | 8                         | 1.9 | 40               | 1700               | W12                | 355               | 1563                   | 4671              |

Reifen für Kleine Landmaschinen

SUPER RIB | ÖNCÜ



SUPER RIB F-2

- Breite Mittel- und Schulterrippe
- Höhere Durchstichfestigkeit gegenüber Dornen und Pflanzenstoppeln
- Bessere Lenkbarkeit im Feld
- Ausgezeichnete Stabilität



ÖNCÜ F-2

- Ausgezeichnete Lenkbarkeit
- Vielseitig für Feld und Straße
- Gleichmäßige Lastenverteilung

| Reifengröße | Design    | TL/TT | LI/SS | Äquivalente Lagebewertung | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|-------------|-----------|-------|-------|---------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 6.00-16SL   | Super Rib | TT    | 85A8  | 6                         | 3.6 | 40               | 515                | 4.00E              | 157               | 726                    | 2180              |
| 6.00-16SL   | Super Rib | TT    | 91A8  | 8                         | 4.7 | 40               | 615                | 4.00E              | 157               | 726                    | 2180              |
| 7.50-16SL   | Super Rib | TT    | 94A8  | 6                         | 3.0 | 40               | 670                | 5.50F              | 205               | 815                    | 2432              |
| 7.50-16SL   | Super Rib | TT    | 99A8  | 8                         | 3.9 | 40               | 775                | 5.50F              | 205               | 815                    | 2432              |
| 7.50-18SL   | Super Rib | TT    | 102A8 | 8                         | 3.9 | 40               | 850                | 5.50F              | 203               | 865                    | 2589              |
| 7.50-18SL   | Super Rib | TT    | 97A8  | 6                         | 3.0 | 40               | 730                | 5.50F              | 203               | 865                    | 2589              |
| 6.00-19SL   | Super Rib | TT    | 89A8  | 6                         | 3.6 | 40               | 580                | 4.50E              | 155               | 825                    | 2484              |
| 6.00-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 85A8  | 6                         | 3.6 | 40               | 515                | 4.00E              | 161               | 734                    | 2203              |
| 6.00-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 91A8  | 8                         | 4.7 | 40               | 615                | 4.00E              | 161               | 734                    | 2203              |
| 6.50-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 88A8  | 6                         | 3.3 | 40               | 560                | 4.00E              | 174               | 765                    | 2291              |
| 6.50-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 94A8  | 8                         | 4.4 | 40               | 670                | 4.00E              | 174               | 765                    | 2291              |
| 7.50-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 94A8  | 6                         | 3.0 | 40               | 670                | 5.00F              | 214               | 805                    | 2404              |
| 7.50-16SL   | ÖNCÜ      | TT    | 99A8  | 8                         | 3.9 | 40               | 775                | 5.00F              | 214               | 805                    | 2404              |
| 6.00-19SL   | ÖNCÜ      | TT    | 89A8  | 6                         | 3.6 | 40               | 580                | 4.00E              | 162               | 820                    | 2470              |



Implementreifen

AM IMPLEMENT | RADIAL IMPLEMENT  
RSF XTRA | SFT105



AM IMPLEMENT I-1

- Vielseitig für Feld und Straße
- Gute Lenkbarkeit an Abhängen
- Schnittfeste Karkasse



RADIAL IMPLEMENT I-1

- IF-Implementreifen können mit ca. 20 Prozent weniger Luftdruck gefahren werden
- Geringere Bodenverdichtung
- Abgeflachtes Stollenprofil für verbesserte Lastenverteilung
- Schnittresistente Karkasse



RSF XTRA I-3

- Höhere Durchstichfestigkeit
- Ausgezeichnete Stabilität
- Bessere Lenkbarkeit
- Effiziente Selbstreinigung



SFT105 HF-1

- Speziell zur Verwendung auf Rasen konstruiert
- Optimale Bodenschonung
- Zum Betrieb mit niedrigem Reifendruck geeignet

| Reifengröße    | Design           | TL/TT | LI/SS | Äquivalente Lagebewertung | Bar | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | FR/DW |
|----------------|------------------|-------|-------|---------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 10.0/75-15.3   | AM Implement     | TL    | 110A8 | 12                        | 4.7 | 40               | 1060               | 9                  | 247               | 756                    | DW    |
| 10.0/75-15.3   | AM Implement     | TL    | 123A8 | 12                        | 4.7 | 40               | 1550               | 9                  | 247               | 756                    | FR    |
| 11.5/80-15.3   | AM Implement     | TL    | 123A8 | 14                        | 4.8 | 40               | 1550               | 9                  | 283               | 836                    | DW    |
| 11.5/80-15.3   | AM Implement     | TL    | 135A8 | 14                        | 4.8 | 40               | 2180               | 9                  | 283               | 836                    | FR    |
| 12.5/80-15.3   | AM Implement     | TL    | 125A8 | 14                        | 4.3 | 40               | 1650               | 9                  | 297               | 869                    | DW    |
| 12.5/80-15.3   | AM Implement     | TL    | 138A8 | 14                        | 4.3 | 40               | 2360               | 9                  | 297               | 869                    | FR    |
| IF240/80R15IMP | Radial Implement | TL    | 121D  | NA                        | 3.2 | 65               | 1451               | 8LB                | 244               | 752                    |       |
| IF270/85R15IMP | Radial Implement | TL    | 126D  | NA                        | 2.8 | 65               | 1696               | 8LB                | 262               | 843                    |       |
| IF280/70R15IMP | Radial Implement | TL    | 134D  | NA                        | 4.4 | 65               | 2123               | 8LB                | 264               | 762                    |       |
| IF320/70R15IMP | Radial Implement | TL    | 144D  | NA                        | 4.8 | 65               | 2790               | 10LB               | 297               | 814                    |       |
| 600/50R22.5    | RSF XTRA         | TL    | 168A8 | NA                        | 3.2 | 40               | 5600               | AG20               | 617               | 1179                   |       |
| 54X31.00-26Imp | SFT105           | TL    | 147B  | 10                        | 2.1 | 50               | 3084               | DW25B              | 728               | 1386                   |       |

FR = Freies Rollen DW = Angetriebenes Rad

Hybridreifen

R14 LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIELL



- ◆ Einzigartiges Reifenprofil kombiniert die erstklassige Bodenhaftung und selbstreinigende Wirkung der Landwirtschaftsreifen R1 mit der Dauerhaftigkeit und Fahrteigenschaften des Industriereifens R4
- ◆ Breitflächige Stollen liefern optimale Traktion auf jedem Gelände

◆ Charakteristische Lauffläche sorgt für überragende Stabilität und Laufruhe
- ◆ Dieser Reifen läuft verlässlich auf jedem Terrain, von verdichteter Erde über Beton bis zu weichem Untergrund, Rasen und Schnee

◆ Form und Wölbung der Flanken unterstützen die Selbstreinigung und verlängern die Lebensdauer der Reifen




LANDWIRTSCHAFT



INDUSTRIE



RASEN



R14

| Reifengröße    | Design | Klasse | TL/TT | LI/SS | Äquivalente Lagebewertung | Bar  | Belastung (Km/h) | Tragfähigkeit (Kg) | Empf. Felgenbreite | Reifenbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|----------------|--------|--------|-------|-------|---------------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 320/85R20      | R14    | R1     | TL    | 119D  | NA                        | 1.6  | 65               | 1361               | W9                 | 320               | 1052                   | 3178              |
| 320/85R24      | R14    | R4     | TL    | 122D  | NA                        | 1.6  | 65               | 1497               | W11                | 328               | 1149                   | 3477              |
| 340/85R24      | R14    | R1     | TL    | 130D  | NA                        | 2.4  | 65               | 1900               | W12                | 361               | 1189                   | 3631              |
| 380/85R24      | R14    | R1     | TL    | 131D  | NA                        | 1.6  | 65               | 1950               | W12                | 381               | 1245                   | 3750              |
| 420/85R30      | R14    | R1     | TL    | 145D  | NA                        | 2.4  | 65               | 2900               | W12                | 454               | 1452                   | 4408              |
| 460/85R30      | R14    | R1     | TL    | 145D  | NA                        | 1.6  | 65               | 2903               | W14L               | 485               | 1538                   | 4668              |
|                |        |        |       |       |                           |      |                  |                    |                    |                   |                        |                   |
| 10-16.5        | R14    | R1     | TL    | 110A8 | 6                         | 3.1  | 40               | 1060               | 8.25               | 262               | 776                    | 2307              |
| 12-16.5        | R14    | R1     | TL    | 116A8 | 6                         | 2.8  | 40               | 1250               | 9.75               | 307               | 851                    | 2535              |
| 14-17.5        | R14    | R1     | TL    | 121A8 | 6                         | 2.1  | 40               | 1450               | 10.5               | 333               | 926                    | 2737              |
| 14.9-24        | R14    | R1     | TL    | 124A8 | 8                         | 1.8  | 40               | 1597               | W12                | 396               | 1252                   | 3728              |
| 15-19.5NHS     | R14    | R1     | TL    | 129A8 | 6                         | 2.1  | 40               | 1851               | 11.75              | 386               | 1027                   | 3022              |
| 16.9-24IND     | R14    | R4     | TL    | 136A8 | 6                         | 1.5  | 40               | 2240               | W15L               | 437               | 1295                   | 3745              |
| 17.5L-24IND    | R14    | R4     | TL    | 132A8 | 6                         | 1.4  | 40               | 1996               | W15L               | 432               | 1240                   | 3611              |
| 19.5L-24IND    | R14    | R4     | TL    | 151A8 | 12                        | 2.35 | 40               | 3450               | W16A               | 478               | 1298                   | 3795              |
|                |        |        |       |       |                           |      |                  |                    |                    |                   |                        |                   |
| 23X8.50-12NHS  | R14    | R1     | TL    | 88A8  | 6                         | 2.3  | 40               | 558                | 7.00 I-70          | 208               | 582                    | 1734              |
| 25X8.50-14NHS  | R14    | R1     | TL    | 92A8  | 6                         | 2.2  | 40               | 630                | 7.00 I-70          | 195               | 639                    | 1893              |
| 27X8.50-15NHS  | R14    | R1     | TL    | 102A8 | 8                         | 3.0  | 40               | 848                | 7JA                | 226               | 692                    | 2061              |
| 29X9.50-15NHS  | R14    | R1     | TL    | 103A8 | 6                         | 2.1  | 40               | 875                | 5.5AT              | 236               | 736                    | 2177              |
| 43X16.00-20NHS | R14    | R1     | TL    | 129B  | 6                         | 2.1  | 50               | 1851               | W14L               | 403               | 1123                   | 3320              |





MADE BY TITAN®

---

**Tel: +44 (0)845 2001972**

**Email: [goodyearfarmtires@titaneurope.com](mailto:goodyearfarmtires@titaneurope.com)**

---

**[www.goodyearfarmtires.eu](http://www.goodyearfarmtires.eu)**

---



Goodyear Farm Tires werden unter Lizenz von Titan International Inc. hergestellt.

Titan Europe, Bridge Road, Cookley, Kidderminster, DY10 3SD, Vereinigtes Königreich

**[www.titan-intl.com](http://www.titan-intl.com)**

---

Während die Bemühungen in dieser Mitteilung richtig sind, Die angegebenen Reifengrößen entsprechen möglicherweise nicht unserer aktuellen Produktpalette. Daten können sich ändern während wir unser Reifensortiment weiter verbessern. Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.