



600/65R38

Optitrac • 153D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	806
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	5321
Tamaño del neumático	600/65R38	SRI	825
LI/SS	153D	Peso kg	n/a
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	160
PR	n/a	Carga máxima kg	3650
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	573	Ancho de llanta recomendado	W18L
Diámetro exterior mm	1748	Otros llantas homologadas	DW20B

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	260kpa	280kpa
70	n/a	2150	2480	2800	3050	3320	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
65	2060	2360	2725	3075	3350	3650†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
50	n/a	2480	2860	3230	3520	3835	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40	n/a	2585	2985	3365	3670	3995	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	2370	2715	3135	3535	3850	4200	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	3090	3540	4090	4615	5025	5475	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	4010	4860	5195	5530	5870	6205	n/a	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.