



540/65R28

Optitrac • 142D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	633*
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	4218*
Tamaño del neumático	540/65R28	SRI	675*
LI/SS	142D	Peso kg	n/a
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	160*
PR	n/a	Carga máxima kg	2650*
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	550*	Ancho de llanta recomendado	W18L
Diámetro exterior mm	1413*	Otros llantas homologadas	W16L

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	260kpa	280kpa
70	n/a	1540	1760	1980	2195	2410	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
65	n/a	1695	1935	2175	2410	2650†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
50	n/a	1780	2030	2285	2530	2785	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40	n/a	1855	2120	2380	2640	2900	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	1725	1950	2225	2500	2770	3045	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	2250	2545	2905	3265	3615	3975	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	2880	3525	3770	4015	4260	4505	n/a	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.