



600/65R34

Optitrac • 157D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	730
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	4901
Tamaño del neumático	600/65R34	SRI	n/a
LI/SS	157D	Peso kg	202
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	4125
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	52
Ancho del neumático mm	600	Ancho de llanta recomendado	DW20B
Diámetro exterior mm	1626	Otros llantas homologadas	n/a

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	260kpa	280kpa
70	n/a	n/a	2345	2640	2865	3140	3320	3525	3755	n/a	n/a
65	n/a	2240	2575	2900	3150	3450	3650	3875	4125†	n/a	n/a
50	n/a	2350	2705	3045	3310	3625	3835	4070	4330	n/a	n/a
40	n/a	2455	2820	3175	3450	3780	3995	4245	4515	n/a	n/a
30	2245	2575	2960	3335	3620	3965	4200	4455	4745	n/a	n/a
10	2925	3360	3865	4350	4725	5175	5475	5815	6190	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	3810	4545	5000	5325	5640	5865	6385	6595	6805

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.