



420/85R38

Optitrac • 149D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	770
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	5097
Tamaño del neumático	420/85R38	SRI	800
LI/SS	149D	Peso kg	156
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	3250
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	48
Ancho del neumático mm	438	Ancho de llanta recomendado	W14
Diámetro exterior mm	1678	Otros llantas homologadas	W13, W15L

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	220kpa	240kpa	260kpa
70	n/a	n/a	1885	2100	2355	2560	2740	2810	2880	2970	n/a
65	n/a	1800	2060	2300	2575	2800	3000	3075	3150	3250†	n/a
50	n/a	1890	2165	2415	2705	2940	3150	3230	3310	3415	n/a
40	n/a	1970	2255	2520	2820	3065	3285	3365	3450	3560	n/a
30	1780	2070	2370	2645	2960	3220	3450	3535	3620	3735	n/a
10	2325	2700	3090	3450	3865	4200	4500	4615	4725	4875	n/a
10cycl	n/a	n/a	3060	3565	3925	4170	4440	4760	4855	5030	5195

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.