



540/65R38

Optitrac • 153D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	775
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	5146
Tamaño del neumático	540/65R38	SRI	800
LI/SS	153D	Peso kg	n/a
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	3650
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	544	Ancho de llanta recomendado	W16L
Diámetro exterior mm	1681	Otros llantas homologadas	W18L, W16L

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	260kpa	280kpa
70	n/a	n/a	2095	2345	2550	2800	2960	3140	3320	n/a	n/a
65	n/a	2000	2300	2575	2800	3075	3250	3450	3650†	n/a	n/a
50	n/a	2100	2415	2705	2940	3230	3415	3625	3835	n/a	n/a
40	n/a	2190	2520	2820	3065	3365	3560	3780	3995	n/a	n/a
30	2010	2300	2645	2960	3220	3535	3735	3965	4200	n/a	n/a
10	2625	3000	3450	3865	4200	4615	4875	5175	5475	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	3400	4020	4425	4710	4990	5230	5645	5835	6020

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.