



IF480/80R50

Optitrac • 166D • R-1W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	934
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	6195
Tamaño del neumático	IF480/80R50	SRI	975
LI/SS	166D	Peso kg	214
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	5300
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	49
Ancho del neumático mm	475	Ancho de llanta recomendado	W16L
Diámetro exterior mm	2041	Otros llantas homologadas	W15L

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	220kpa	240kpa	260kpa
70	n/a	2640	2960	3320	3755	4095	4325	4435	4685	4825	n/a
65	n/a	2900	3250	3650	4125	4500	4750	4875	5150	5300†	n/a
10cycl	n/a	n/a	n/a	n/a	6395	6975	7365	7555	7985	8215	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.