



IF520/85R42CFO

Optitrac • 169D • R1-W



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	879
Clasificación industrial	R1-W	Circunferencia de rodadura mm	5843
Tamaño del neumático	IF520/85R42CFO	SRI	925
LI/SS	169D	Peso kg	251
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	5800
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	56
Ancho del neumático mm	533	Ancho de llanta recomendado	W18L
Diámetro exterior mm	1928	Otros llantas homologadas	W16L

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	280kpa	320kpa
70	2410	2865	3230	3640	4095	4435	4685	4825	5280	n/a	n/a
65	2650	3150	3550	4000	4500	4875	5150	5300	5800†	n/a	n/a
50	2650	3150	3550	4000	4500	4875	5150	5300	5800	n/a	n/a
40	2650	3150	3550	4000	4500	4875	5150	5300	5800	n/a	n/a
30cycl	3445	4095	4615	5200	5850	6340	6695	6890	7540	n/a	n/a
15cycl	4110	4885	5505	6200	6975	7555	7985	8215	8990	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.