



# 11.2-24

Sure Grip All Service • 106A8 • R-1



## DATOS TÉCNICOS

Diseño	Sure Grip All Service	Radio bajo carga estática mm	496
Clasificación industrial	R-1	Circunferencia de rodadura mm	3306
Tamaño del neumático	11.2-24	SRI	525
LI/SS	106A8	Peso kg	34.4
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	180
PR	6	Carga máxima kg	950
TL/TT	TT	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	281	Ancho de llanta recomendado	W10
Diámetro exterior mm	1099	Otros llantas homologadas	W9

## DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	600	650	800	850	900	950†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	665	720	890	945	1000	1060	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.