



# 13.6-38

Sure Grip All Service • 126A8 • R-1



## DATOS TÉCNICOS

Diseño	Sure Grip All Service	Radio bajo carga estática mm	701*
Clasificación industrial	R-1	Circunferencia de rodadura mm	4671*
Tamaño del neumático	13.6-38	SRI	775
LI/SS	126A8	Peso kg	77.38
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	190
PR	8	Carga máxima kg	1700
TL/TT	TT	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	373*	Ancho de llanta recomendado	W12
Diámetro exterior mm	1565*	Otros llantas homologadas	W11

## DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1060	1150	1400	1500	1600	1650	1700†	n/a	n/a	n/a	n/a
25	1175	1275	1555	1665	1775	1830	1950	n/a	n/a	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.