



13.6-36

Sure Grip All Service • 125A8 • R-1



DATOS TÉCNICOS

Diseño	Sure Grip All Service	Radio bajo carga estática mm	678
Clasificación industrial	R-1	Circunferencia de rodadura mm	4520
Tamaño del neumático	13.6-36	SRI	725
LI/SS	125A8	Peso kg	72.81
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	190
PR	8	Carga máxima kg	1650
TL/TT	TT	Profundidad de rodadura mm	n/a
Ancho del neumático mm	352	Ancho de llanta recomendado	W12
Diámetro exterior mm	1510	Otros llantas homologadas	W11

DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1030	1120	1360	1450	1550	1600	1650†	n/a	n/a	n/a	n/a
25	1145	1245	1510	1650	1720	1775	1850	n/a	n/a	n/a	n/a

† Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado.

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.