



# VF480/80R50

Optitrac • 171D • R-1W



## DATOS TÉCNICOS

Diseño	Optitrac	Radio bajo carga estática mm	934
Clasificación industrial	R-1W	Circunferencia de rodadura mm	6221
Tamaño del neumático	VF480/80R50	SRI	975
LI/SS	171D	Peso kg	220
FR/DW	n/a	Presión de inflado nominal kPa	240
PR	n/a	Carga máxima kg	6150
TL/TT	TL	Profundidad de rodadura mm	49
Ancho del neumático mm	464	Ancho de llanta recomendado	W15L
Diámetro exterior mm	2055	Otros llantas homologadas	W16L

## DATOS DE CARGA

Velocidad máxima (Km/h)	Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	220kpa	240kpa	260kpa
70	n/a	n/a	3415	3870	4325	4825	4960	5280	5460	5595	n/a
65	n/a	3350	3750	4250	4750	5300	5450	5800	6000	6150	n/a
10cycl	n/a	n/a	n/a	5660	6400	7000	7350	7550	8000	8200	n/a

Quieres saber más? Póngase en contacto con nosotros en: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972 o localice su distribuidor Goodyear Farm Tires más cercano.