



380/85R28

Optitrac • 133D • R-1W



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Optitrac	Rayon sous charge statique (mm) :	609
Classification de l'industrie	R-1W	Circonférence de roulement (mm) :	4080
Dimension	380/85R28	SRI	650
Indice de charge/vitesse	133D	Poids kg	94
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	160
PR	n/a	Charge maximale	2060
TL/TT	TL	Profondeur de la bande de roulement	46
Largeur de section mm	388	Largeur de jante recommandée	W12
Diamètre hors tout mm	1353	Autres jantes homologuées	W13, W11

TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	220kpa	240kpa	260kpa
70	n/a	1205	1285	1450	1600	1875	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
65	n/a	1320	1500	1700	1900	2060†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
50	n/a	1385	1575	1785	1995	2165	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40	n/a	1445	1645	1860	2080	2255	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	1325	1520	1725	1955	2185	2370	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	1725	1980	2250	2550	2850	3090	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	2245	2740	2930	3120	3310	3500	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.