



580/70R38

Optitrac • 155D • R-1W



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Optitrac	Rayon sous charge statique (mm) :	821*
Classification de l'industrie	R-1W	Circonférence de roulement (mm) :	5476*
Dimension	580/70R38	SRI	875*
Indice de charge/vitesse	155D	Poids kg	n/a
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	160*
PR	n/a	Charge maximale	3875*
TL/TT	TL	Profondeur de la bande de roulement	n/a
Largeur de section mm	606*	Largeur de jante recommandée	W18L
Diamètre hors tout mm	1827*	Autres jantes homologuées	n/a

TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	60kpa	80kpa	120kpa	140kpa	160kpa	200kpa	220kpa	240kpa	280kpa	300kpa	320kpa
70	n/a	2275	2865	3230	3525	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
65	n/a	2500	3150	3550	3875†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
50	n/a	2625	3310	3730	4070	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40	n/a	2740	3450	3885	4245	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	2440	2875	3620	4080	4455	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	3180	3750	4725	5325	5815	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10cycl	n/a	n/a	5160	5515	5870	6590	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.