



480/80R50

Optitrac • 159D • R-1W



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Modèle | Optitrac | Rayon sous charge statique (mm) : | 951 |
| Classification de l'industrie | R-1W | Circonférence de roulement (mm) : | 6277 |
| Dimension | 480/80R50 | SRI | 975 |
| Indice de charge/vitesse | 159D | Poids kg | 216 |
| Roue libre/roue motrice | n/a | Pression d'inflation nominale | 240 |
| PR | n/a | Charge maximale | 4375 |
| TL/TT | TL | Profondeur de la bande de roulement | 49 |
| Largeur de section mm | 466 | Largeur de jante recommandée | W15L |
| Diamètre hors tout mm | 2062 | Autres jantes homologuées | W14L, W16L |

TABLE DE CHARGE

| Vitesse maximale (Km/h) | Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 60kpa | 80kpa | 100kpa | 120kpa | 140kpa | 160kpa | 180kpa | 200kpa | 220kpa | 240kpa | 260kpa |
| 70 | n/a | n/a | 2490 | 2810 | 3155 | 3430 | 3540 | 3770 | 3885 | 4000 | n/a |
| 65 | n/a | 2360 | 2725 | 3075 | 3450 | 3750 | 3875 | 4125 | 4250 | 4375† | n/a |
| 50 | n/a | 2480 | 2860 | 3230 | 3625 | 3940 | 4070 | 4330 | 4465 | 4595 | n/a |
| 40 | n/a | 2585 | 2985 | 3365 | 3780 | 4105 | 4245 | 4515 | 4655 | 4790 | n/a |
| 30 | 2370 | 2715 | 3135 | 3535 | 3965 | 4315 | 4455 | 4745 | 4890 | 5030 | n/a |
| 10 | 3090 | 3540 | 4090 | 4615 | 5175 | 5625 | 5815 | 6190 | 6375 | 6565 | n/a |
| 10cycl | n/a | n/a | 4010 | 4800 | 5280 | 5615 | 5980 | 6375 | 6540 | 6770 | 6995 |

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.