



710/70R42

Optitrac • 179D • R-1W



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Optitrac	Rayon sous charge statique (mm) :	931
Classification de l'industrie	R-1W	Circonférence de roulement (mm) :	6234
Dimension	710/70R42	SRI	925
Indice de charge/vitesse	179D	Poids kg	372
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	320
PR	n/a	Charge maximale	7750
TL/TT	TL	Profondeur de la bande de roulement	62
Largeur de section mm	699	Largeur de jante recommandée	DW23B
Diamètre hors tout mm	2061	Autres jantes homologuées	DW25B

TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	60kpa	80kpa	100kpa	120kpa	140kpa	160kpa	180kpa	200kpa	240kpa	280kpa	320kpa
70	n/a	n/a	3640	4095	4550	5095	5280	5595	5915	6460	7055
65	n/a	n/a	4000	4500	5000	5600	5800	6150	6500	7100	7750†
50	n/a	3730	4200	4725	5250	5880	6090	6460	6825	7455	8140
40	n/a	3885	4380	4930	5475	6130	6350	6735	7120	7775	8485
30	3490	4080	4600	5175	5750	6440	6670	7070	7475	8165	8915
10	4555	5325	6000	6750	7500	8400	8700	9225	9750	10650	11625
10cycl	n/a	n/a	6035	7280	7880	8385	8885	9520	10055	10895	11630

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.