

**13.6-36**

Sure Grip All Service • 121A8 • R-1



## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Sure Grip All Service	Rayon sous charge statique (mm) :	678
Classification de l'industrie	R-1	Circonférence de roulement (mm) :	4520
Dimension	13.6-36	SRI	725
Indice de charge/vitesse	121A8	Poids kg	66.79
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	150
PR	6	Charge maximale	1450
TL/TT	TT	Profondeur de la bande de roulement	n/a
Largeur de section mm	352	Largeur de jante recommandée	W12
Diamètre hors tout mm	1510	Autres jantes homologuées	W11

## TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1030	1120	1360	1450†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	1145	1245	1510	1650	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.