

9.5-24

Sure Grip All Service • 102A8 • R-1



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Sure Grip All Service	Rayon sous charge statique (mm) :	471
Classification de l'industrie	R-1	Circonférence de roulement (mm) :	3142
Dimension	9.5-24	SRI	500
Indice de charge/vitesse	102A8	Poids kg	29.2
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	210
PR	6	Charge maximale	850
TL/TT	TT	Profondeur de la bande de roulement	n/a
Largeur de section mm	231	Largeur de jante recommandée	W8
Diamètre hors tout mm	1050	Autres jantes homologuées	W7

TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	500	545	670	710	750	775	825	850†	n/a	n/a	n/a
25	555	605	745	790	835	860	915	950	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.