

**14.9-28**

Sure Grip All Service • 126A8 • R-1



## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Sure Grip All Service	Rayon sous charge statique (mm) :	612
Classification de l'industrie	R-1	Circonférence de roulement (mm) :	4081
Dimension	14.9-28	SRI	650
Indice de charge/vitesse	126A8	Poids kg	68.89
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	179
PR	8	Charge maximale	1700
TL/TT	TT	Profondeur de la bande de roulement	n/a
Largeur de section mm	380	Largeur de jante recommandée	W13
Diamètre hors tout mm	1374	Autres jantes homologuées	W11, W12

## TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1060	1180	1450	1550	1600	1700†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	1175	1310	1610	1720	1775	1900	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.