



18.4-30

Sure Grip All Service • 135A8 • R-1



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Sure Grip All Service	Rayon sous charge statique (mm) :	693
Classification de l'industrie	R-1	Circonférence de roulement (mm) :	4622
Dimension	18.4-30	SRI	725
Indice de charge/vitesse	135A8	Poids kg	98.89
Roue libre/roue motrice	n/a	Pression d'inflation nominale	140
PR	8	Charge maximale	2180
TL/TT	TT	Profondeur de la bande de roulement	n/a
Largeur de section mm	446	Largeur de jante recommandée	W16L
Diamètre hors tout mm	1530	Autres jantes homologuées	W15L

TABLE DE CHARGE

Vitesse maximale (Km/h)	Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)										
	80kpa	100kpa	140kpa	150kpa	170kpa	180kpa	190kpa	210kpa	220kpa	250kpa	280kpa
40	1600	1750	2180†	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	1775	1945	2430	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

† Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.