



VF480/80R50

Optitrac • 171D • R-1W



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| Modèle | Optitrac | Rayon sous charge statique (mm) : | 934 |
| Classification de l'industrie | R-1W | Circonférence de roulement (mm) : | 6221 |
| Dimension | VF480/80R50 | SRI | 975 |
| Indice de charge/vitesse | 171D | Poids kg | 220 |
| Roue libre/roue motrice | n/a | Pression d'inflation nominale | 240 |
| PR | n/a | Charge maximale | 6150 |
| TL/TT | TL | Profondeur de la bande de roulement | 49 |
| Largeur de section mm | 464 | Largeur de jante recommandée | W15L |
| Diamètre hors tout mm | 2055 | Autres jantes homologuées | W16L |

TABLE DE CHARGE

| Vitesse maximale (Km/h) | Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 60kpa | 80kpa | 100kpa | 120kpa | 140kpa | 160kpa | 180kpa | 200kpa | 220kpa | 240kpa | 260kpa |
| 70 | n/a | n/a | 3415 | 3870 | 4325 | 4825 | 4960 | 5280 | 5460 | 5595 | n/a |
| 65 | n/a | 3350 | 3750 | 4250 | 4750 | 5300 | 5450 | 5800 | 6000 | 6150 | n/a |
| 10cycl | n/a | n/a | n/a | 5660 | 6400 | 7000 | 7350 | 7550 | 8000 | 8200 | n/a |

Veut en savoir plus? Contactez-nous à: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, ou localisez votre distributeur Goodyear Farm Tires le plus proche.