



12.5/80-15.3

AM Implement • 138A8 • I-1



DATI TECNICI

Design	AM Implement	Raggio statico sotto carico	n/a
Classificazione del settore	I-1	Circonferenza di rotolamento mm	n/a
Dimensioni dei pneumatici	12.5/80-15.3	SRI	n/a
LI/SS	138A8	Peso kg	n/a
FR/DW	Free Rolling	Pressione di gonfiaggio nominale	430
PR	14	Carico Massimo	2360
TL/TT	TL	Profondità del battistrada	n/a
Larghezza della sezione	297	Larghezza raccomandata del cerchio	9.00
Diametro Complessivo mm	869	Altri cerchi approvati	n/a

CARICAMENTO DATI

Massima velocità (Km/h)	Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)										
	150kpa	250kpa	280kpa	300kpa	340kpa	390kpa	410kpa	430kpa	470kpa	480kpa	540kpa
40	1260	1665	1800	1910	2070	2250	2320	2360†	n/a	n/a	n/a

† Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.

Voglio sapere di più? Mettiti in contatto con noi su: Titan Distribution (UK) Limited +44(0)845 2001972, o trova il distributore Goodyear Farm Tires più vicino